

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 242	m m	 242.000	
				RAZEM	242.000
3	KNR 2-01 d.1 0207-02 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km- rozebranie podbudowy (353*6.9)*0.35	m ³ m ³	 852.495	
				RAZEM	852.495
2		Budowa nawierzchni			
4	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm Roboty rozbiórkowe 352*6.9	m ² j.m. m ²	 Poszcz 2428.800	 Razem
				RAZEM	2428.800
5	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 242*0.06	m ³ m ³	 14.520	
				RAZEM	14.520
6	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
7	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
9	KNR 2-31 d.2 1406-01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ogrodowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
13	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
14	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
15	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 352*6.8	m ² m ²	 2393.600	
				RAZEM	2393.600
16	KNR 2-31 d.2 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chloro-kauczkową- malowanie rzeźb dla pieszych 7*4	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000