


Legenda opraw oświetleniowych:

- 1 RAYLUX LB LED 4600 840
- 2 RAYLUX LB LED 7100 840
- 3 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44
- 4 RAYLUX LB LED IP44 600
- 5 CALLA LB LED 3400 840 IP65
- 6 ITECH M2 NM 1h AW
- 7 ITECH C1 NM 1h AW
- 8 ATLANTYK LB LED 35W 840 IP65

- EW1 Wyjscie ewakuacyjne
- AW Dntec S, oprawa jednostronna
- AW Dntec S, oprawa zewnetrzna, typu "COLD"
- AW POWERLUG MINI LED 41W, 740, IP65 z czujnikiem ruchu
- K1 KINKIET NAD UMYWALKĘ ARGUS WALL LED 22W IP44
- K2 KINKIET ROTUNDA 2 LED 17W IP65

0/1	HALI	pos. ceramiczna	13,53m ²
0/2	KOMUNIKACJA	pos. ceramiczna	9,30m ²
0/3	POM. PORZĄDKOWE	pos. ceramiczna	5,07m ²
0/4	SWIETLICA 1	pos. ceramiczna	25,31m ²
0/5	KUCHNIA CATERINGOWA	pos. ceramiczna	7,82m ²
0/6	ROZDZIELNIA KIELNERSKA	pos. ceramiczna	4,02m ²
0/7	ZALOWALNIA	pos. ceramiczna	3,28m ²
0/8	WC MĘSKI	pos. ceramiczna	2,76m ²
0/9	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSP.	pos. ceramiczna	4,77m ²
0/10	SWIETLICA 2	pos. ceramiczna	93,21m ²
0/11	KIATKA SCHODOWA	pos. ceramiczna	7,69m ²

SUMA PARTERU: 176,16m²
w tym pow. użytkow.: 145,64m²
pow. ruchu: 30,52m²



Oznaczenia


GWP ppoz - główny wyłącznik pożarowy (przycisk)
TG - tablica rozdzielcza zasilania dla budynku

TG/6 - tablica bezpiecznikowa* - nr obwodu*

Legenda

- łącznik oświetlenia 1-biegunowy p/t
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 1-biegunowy bryzgoszczelny p/t
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 2-biegunowy p/t
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 2-biegunowy bryzgoszczelny p/t
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 2-biegunowy bryzgoszczelny p/t
h=1,3m od posadzki,
- łącznik schodowy p/t, h=1,3m od posadzki,
- łącznik schodowy bryzgoszczelny p/t,
h=1,3m od posadzki,
- łącznik krzyżowy p/t,
h=1,3m od posadzki,
- łącznik krzyżowy bryzgoszczelny p/t,
h=1,3m od posadzki,

- OK okap przyścienny ze stali nierdzewnej (100x70x45)
- MIK kuchenka mikrofalowa
- POD podgrzewacz
- CH-1 chodźlarka wysoka (60x60x180)
- K kuchnia 4-palnikowa z piecem elektrycznym
- ZM zmywarka z funkcją wyparzania

ZUCH arch DOMINIK ZUCH, Kłobuck, ul. Szkolna 236K		
FAZA		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY STREF WĘSCOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY, TERMOMODERNIZACJI I REMONTU DACHU		Faza: P.B
OBIEKT		
BUDYNEK ŚWIEŁICY		Nr rys.: IE-2
ADRES bud.		
Gruszewnia, ul.Kłobucka 59, dz. nr ewid.140/2, 138/3		Skala: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU		
Plan instalacji oświetlenia – RZUT PARTERU		Data oprac.: 12.2016
PROJEKTOWAŁ		
mgr inż. Krzysztof Pocudł upr. nr SLK/04/8/PWDE/04		
SPRAWDZIŁ		