



Legenda

- TG/8 1xGN 230V gniazdo wyłkowe 230V/16A, IP20, pł h=0.3m od posadzki,
- TG/12 1xGN 230V gniazdo wylkowe 230V/16A, IP44, pł h=0.3m od posadzki, w koiłowni h=1.3m od posadzki
- TG/16 GN 400V gniazdo wylkowe 400V/16A, IP44, pł h=1m od posadzki, instalacja silowa
- TG/14 ~+ wypust przewodu zgodnie z opisem

0/1	HALL	pos. ceramiczna	13.53m <sup>2</sup>
0/2	KOMUNIKACJA	pos. ceramiczna	9.30m <sup>2</sup>
0/3	POM. PORZĄDKOWE	pos. ceramiczna	5.07m <sup>2</sup>
0/4	SMIETLICA 1	pos. ceramiczna	25.37m <sup>2</sup>
0/5	KUCHNIA CATERINGOWA	pos. ceramiczna	7.82m <sup>2</sup>
0/6	PODZIEMNIA KIELNERSKA	pos. ceramiczna	4.02m <sup>2</sup>
0/7	ZIMNALNIA	pos. ceramiczna	3.28m <sup>2</sup>
0/8	WC MĘSKI	pos. ceramiczna	2.76m <sup>2</sup>
0/9	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSP.	pos. ceramiczna	4.17m <sup>2</sup>
0/10	SMIETLICA 2	pos. ceramiczna	9.321m <sup>2</sup>
0/11	KŁATKA SCHODOWA	pos. ceramiczna	7.69m <sup>2</sup>
SUMA PARTERU: 176.16m <sup>2</sup>			
w tym pow. użytkowa: 145.64m <sup>2</sup>			
pow. ruchu: 30.52m <sup>2</sup>			

Oznaczenia

GWP ppoż - główny wyłącznik pożarowy (przycisk)  
TG - tablica rozdzielcza zasilania dla budynku  
TG/11 - tablica bezpiecznikowa\*/nr obwodu\*

- OK okap przyścienny ze stali nierdzewnej (100x70x45)
- KM kadz do mycia garnków i przyborów kuchennych
- MIK kuchenska mikrotalowa
- POD podgrzewacz
- CH-1 chodzarka wysoka (60x60x180)
- K kuchnia 4-palnikowa z piecem elektrycznym
- ZM zmywarka z funkcją wyparzania

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Kłobuck, ul. Szkoła 236K			
FAZA	PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY STREFY WĘŚCOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY, TERMOODERNAIZACJI	Faza:	P.B
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY I REMONTU DACHU	Nr rys.:	IE-3
ADRES bud.	Guszewnia, ul.Kłobucka 59, dz. nr ewid.140/2, 138/3	Skala:	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji: gniazd wylk. – RZUT PARTERU	Data oprac.: 12.2016	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Pomorski upr. nr SIŁ/6014/PMB/15		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Pocud upr. nr SIŁ/0418/PMB/04		