

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
2 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96.5	m m	 96.500	
				RAZEM	96.500
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 225.5	m m	 225.500	
				RAZEM	225.500
4 d.1	KNR 2-01 0208-03 0214-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.2.5 km rozebranie istniejącej podbudowy grubości 35cm 273	m ³ m ³	 273.000	
				RAZEM	273.000
5 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- rozebranie kostki na istniejących zjazdach 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
2		Nawierzchnia			
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 780	m ² m ²	 780.000	
				RAZEM	780.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 322*0.065	m ³ m ³	 20.930	
				RAZEM	20.930
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 225.5	m m	 225.500	
				RAZEM	225.500
10 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96.5	m m	 96.500	
				RAZEM	96.500
11 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
13 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
14 d.2	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej- odtworzenie zjazdów kostka z odzysku 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000