

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2292	m ² m ²	 2292.000	
				RAZEM	2292.000
2	KNR 2-31 0114-07 współczynnik 1.25	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (10 cm) - destrukta (frez drogowy) 2292	m ² m ²	 2292.000	
				RAZEM	2292.000
3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 3040	m ² m ²	 3040.000	
				RAZEM	3040.000
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-6 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (866.00m x 4.00m)	m ²		
		3464	m ²	3464.000	
				RAZEM	3464.000